particle filtering half mask FFP2 NR

INSTRUCTIONS FOR USE

ENGLISH

Product Description

This product consists of PP nonwoven fabric, PP melt-blown fabric, spunlaced nonwoven fabric, nose clip, ear loops.
This product complies with the requirements of EU Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment and meets the requirements of European standard EN149:2001+A1:2009.

Check prior to use

Please see information supplied by the manufacturer before using this product. The mask must be selected properly for intended application. An individual risk assessment must be evaluated. Check the mask that it is undamaged with no visible defects. Check that the end of shelf life has not been reached (see the packaging). Half mask particle filters (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) is appropriate for the product used and its concentration. Do not use the mask if a defect is present or the end of shelf life has been exceeded.

This product is designed to protect against the risk. These devices are designed to protect against both solid and liquid aerosols.

Instructions

1. Put the mask on face with the nose clip on the bridge of nose.
2. Position the mask under the chin.
3. Extend the mask to cover mouth and chin. Mold nose clip to fit the shape of nose using both hands.
4. To check fit, cup both hands over the mask and exhale vigorously. If there arouncs leakage the nose clip or the edge of the seal around the edge, reposition the ear loops for better fit. Re-check the seal and repeat the procedure until the mask is sealed properly.

The hook is a free gift. Whether the hook is used or not does not affect the product's protective properties. The use of the hook is as follows: Position ear loops and hook behind the head. Use hook to tighten ear loops when needed to ensure good seal.

Application/Limitations

This respirator is suitable for single use in protection against the non-toxic solid and liquid aerosols.

- Do not use out of the scope of use defined in the warnings.
- Failure to properly wear this product may result in serious health damage or death.

FFP1 NR: For Efficiency 80%; Assigned Protection Factor (APF) is 4; Examples of applications are Handling of stone / rubble / cellulose.
FFP2 NR: Filter Efficiency 94%; Assigned Protection Factor (APF) is 10; Examples of applications are sanding of soft wood, composite materials, rust, putty, plaster, plastics / painting, debonding, grinding, drilling of metal.
FFP3 NR: Filter Efficiency 99%; Assigned Protection Factor (APF) is 20; Examples of applications are sanding of hard wood (beech, oak), treatment of wood containing chrome or arsenic based products / impact stripping of paint / sanding of cement.

Warnings

1. Failure to follow all instructions and limitations on the use of this product, or failure to achieve proper fit, may result in disease, injury or health or death.
2. A properly selected respirator is essential to protect your health. Before using this respirator consult a suitably qualified safety professional to determine the suitability of the product for your intended use.
3. This product does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. Do not use this respirator when the oxygen concentration is less than 19.5%.
4. Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to health or life. Do not use this product in an explosive atmosphere.
5. Leave the work area immediately if: a) breathing becomes difficult b) dizziness or other serious issues.
6. Facial hair, beards and certain facial characteristics may hinder the requirements of leakage from being achieved.
7. Never alter or modify this respirator in any way (except as indicated in the instructions).
8. "NR" means this particle filtering half mask shall not be used for more than a 8 shift. Non-reusable respiratory. Discard respirator after use or if it becomes damaged or contaminated.
9. Respirators should not be replaced soon if breathing becomes difficult.
10. Keep respirator in clean dry place away from direct sunlight or contaminants until use. Ambient storage conditions as temperature between -30°C to +70°C, and relative humidity ≤95%.
11. Unless this is filtered according to the "Instructions" the respirator will not provide the expected level of protection.
12. Failure to achieve proper fit may result in serious health damage or death.
13. The respirators must be stored and transported in their original package and protected from storage temperature and humidity as suggested by the manufacturer.

Shelf life

3 years

Storage and transportation conditions

Keep masks in the package away from direct sunlight or contaminants until use. Ambient temperature between -30°C to +70°C, and relative humidity ≤80%, no corrosive gas, good ventilation. During transportation, keep away from moisture, light and heat. The mask should not be removed from its package until it is required for use, and should be discarded after use.

Marking on Product	Description on label	Explanation
KFA-F15(CS) FFP2 NR	KINGFA	Trademark manufacturer
CE 0598	KF-F15(CS) FFP2 NR	Model and Class
EN 149:2001+A1:2009	CE 0598	CE marking and Notified Body number
	EN 149:2001+A1:2009	European standard

Guangdong KINGFA Sci. & Tech.,Co.,Ltd
NO.28, Delong Avenue, Shijiao Town,
Qingcheng District, Qingyuan ,
511546, Guangdong, China

EU REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd
2595 AA The Hague
The Netherlands

Medeco B.V.
Brandpuntlaan 24 D
2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands
www.medeco.org

IFU_KPT003 ,03
05-2025 / 0_030104

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt besteht aus PP-Vliesstoff, PP-Meltblown-Stoff, Spunlace-Vliesstoff, Nasenklammer, Ohrschlaufen.
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm EN149:2001+A1:2009.

Vor der Benutzung prüfen

Bitte beachten Sie die vom Hersteller bereitgestellten Informationen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Maske muss sorgfältig für die vorgesehene Anwendung ausgewählt werden. Eine individuelle risikobezogenheit muss durchgeführt werden. Überprüfen Sie die Schutzmaske, ob sie unbeschädigt und keine sichtbaren Mängel vorhanden sind. Überprüfen, ob das Ende des Haltbarkeitsdatum noch nicht erreicht ist (siehe Verpackung). Prüfen Sie, ob die Konzentration und Art der gefährlichen Produkt ein die Anwendung Produkt und dessen Konzentration geeignet ist. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn sie einen Defekt aufweist oder das Ende der Haltbarkeit überschritten ist.

Dieses Produkt dient dem Schutz vor dem Risiko. Diese Schutzmasken sind so entworfen, dass sie sowohl vor festen als auch vor flüssigen Aerosolen schützen.

Gebrauchsanweisung

1. Setzen Sie die Maske auf das Gesicht, dass die Nasenklammer auf dem Nasenrücken sitzt.
2. Positionieren Sie die Maske unter dem Kinn.
3. Ziehen Sie die Maske so weit auf, dass sie Mund und Kinn bedeckt. Passen Sie mit beiden Händen die Nasenklammer an die Nase an.
4. Um den Sitz der Maske zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft um die Maske strömt, drücken Sie die Nasenklammer fester an. Wenn am Rand Luft austritt, positionieren Sie die Ohrschlaufen neu, damit sie besser sitzen. Überprüfen Sie die Abdichtung und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske richtig abgedichtet ist.

Der Haken ist ein kostenloses Geschenk. Ob der Haken verwendet wird oder nicht, hat keinen Einfluss auf die Schutzleistung des Produkts. Die Verwendung des Hakens: Positionieren Sie Ohrschlaufen und Haken hinter dem Kopf positionieren. Ziehen Sie die Ohrschlaufen bei Bedarf mit Haken fest, um einen guten Abdichtung zu gewährleisten.

Anwendung/Einschränkungen

Diese Atemschutzmaske ist für den einmaligen Gebrauch zum Schutz vor ungiftigen festen und flüssigen Aerosolen geeignet.

- Nicht außerhalb des in den Warnhinweisen definierten Anwendungsbereiches ist der Gebrauch.
- Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder den Tod führen.

FFP1 NR: Filterwirkungsgrad 80%; der zugewiesene Schutzfaktor (APF) beträgt 4; Anwendungsbeispiele sind die Bearbeitung von Stein / Schutt / Zellulose.
FFP2 NR: Filterwirkungsgrad 94%; der zugewiesene Schutzfaktor (APF) beträgt 10; Anwendungsbeispiele sind Schleifen von Weichholz, Verbundwerkstoffen, Rost, Spachtelmasse, Gips, Kunststoffen / Schleifen, Bohren, Entfernen des Schmutzes von Hartmetall.
FFP3 NR: Filterwirkungsgrad 99%; der zugewiesene Schutzfaktor (APF) beträgt 20; Anwendungsbeispiele sind das Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche), die Behandlung von Holz mit Produkten auf Kupfer-, Chrom- oder Arsenbasis / das Abbeizen von Farbe / das Schleifen von Zement.

Warnhinweise

1. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen für die Verwendung dieses Produkts oder das Versäumnis, das Produkt richtig anzupassen, kann Krankheitsbeschwerden oder den Tod führen.
2. Eine richtig ausgewählte Atemschutzmaske ist für den Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Atemschutzmaske an eine entsprechend qualifizierte Sicherheitsfachkraft, um die Eignung des Produkts für den von Ihnen beabsichtigten Verwendung zu prüfen.
3. Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nur in ausreichend belüfteten Bereichen verwenden, die genügend Sauerstoff zum Leben enthalten. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nicht, wenn die Sauerstoffkonzentration weniger als 19,5 % beträgt.
4. Nicht verwenden, wenn die Schadstoffkonzentration unmittelbar eine Gefahr für Gesundheit oder Leben darstellt. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer explosiven Atmosphäre.
5. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn: a) das Atmen schwierig wird b) Schwindel oder anderes Unwohlsein auftritt.
6. Gesichtshaare, Bärte und bestimmte Gesichtsmerkmale können ihnen die Einhaltung der Anforderungen an die Dichtheit behindern.
7. Verändern Sie Atemschutzmaske in keiner Weise (außer wie in der Gebrauchsanweisung angegeben).
8. „NR" bedeutet, dass diese Partikelfiltermaske nicht für mehr als eine Schicht verwendet werden darf. Es ist keine Wartung erforderlich. Entsorgen Sie die Atemschutzmaske nach Gebrauch oder wenn sie beschädigt oder kontaminiert ist.
9. Die Atemschutzmaske sollte umgehend ausgetauscht werden, wenn das Atmen schwierig wird.
10. Bewahren Sie die Atemschutzmasken bis zum Gebrauch in der Aufbewahrungsbox und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen auf. Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur zwischen -30 °C bis +70 °C, und relative Luftfeuchtigkeit ≤80 %.
11. Wenn das Produkt nicht gemäß der „Gebrauchsanweisung" angebracht wird, bietet es nicht den erwarteten Schutz.
12. Ein nicht ordnungsgemäßes Anbringen dieses Produkts kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
13. Die Atemschutzmasken müssen in ihrer Originalverpackung gelagert und transportiert werden und vor den vom Hersteller empfohlenen Lagertemperatur und vor Luftfeuchtigkeit geschützt werden.

Haltbarkeit

3 Jahre

Lager- und Transportbedingungen

Bewahren Sie die Masken bis zum Gebrauch in der Aufbewahrungsbox und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen auf. Umgebungstemperatur zwischen -30 °C und +70 °C, und relative Luftfeuchtigkeit ≤80 %, kein korrosives Gas, gute Belüftung. Während des Transports von Feuchtigkeit, Licht und Hitze fernhalten. Die Maske sollte erst dann aus der Verpackung genommen werden, wenn sie zum Gebrauch benötigt wird, und nach dem Gebrauch entsorgt werden.

NEDERLANDS

Productbeschrijving

Dit product bestaat uit PP nonwoven , PP meltblown -en, spunlaced nonwoven materiaal, neusklem, oorlussen. Dit product voldoet aan de vereisten van de EU-verordening (EU) 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en voldoet aan de vereisten van de Europese norm EN149:2001+A1:2009.

Controleer voor gebruik

Raadpleeg de door de fabrikant verstrekte informatie voorafaat u dit product gebruikt. Het masker moet goed worden gekozen voor de beoogde toepassing. Er moet individuele risicobeoordeling moet worden geëvaluateerd. Controleer of het masker onbeschadigd is zonder zichtbare gebreken. Controleer of de einde van de houdbaarheid niet is bereikt (zie de verpakking). Controleer of de beschermingsklasse (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) is geschikt voor het gebruikt product en de concentratie van dit product. Gebruik het masker niet als er een defect aanwezig is of het einde van de houdbaarheid is overschreden.

Dit product is ontworpen om te beschermen tegen de risico's. De maskers zijn ontworpen om te beschermen tegen zowel vaste als vloeibare aerosolen.

Instructies:

1. Zet de maskers op dat uw gezicht, dass die Nasenklammer aan uw neus sitt.
2. Positioneer de maskers onder de kin.
3. Zehen Sie die Maske so weit auf, dass sie Mund und Kinn bedeckt. Passen Sie mit beiden Händen die Nasenklammer an die Nase an.
4. Um den Sitz der Maske zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft um die Maske strömt, drücken Sie die Nasenklammer fester an. Wenn am Rand Luft austritt, positionieren Sie die Ohrschlaufen neu, damit sie besser sitzen. Überprüfen Sie die Abdichtung und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske richtig abgedichtet ist.

De haak is een gratis geschenk. Het wel of niet dragen van de haak heeft geen invloed op de beschermende werking van het product. Het gebruik van de haak is als volgt: Plaats de oorlusjaders en de haak achter het hoofd. Gebruik de haak om de oorlusjaders aan te trekken voor een goede afdichting.

Toepassing/beperkingen

Dit masker is geschikt voor eenmalig gebruik ter bescherming tegen niet-giftige vaste en vloeibare aerosolen.

- Niet gebruiken buiten het gebruiksbereik dat in de waarschuwingen is gedefinieerd.
- Het niet correct gebruiken van dit product kan leiden tot ernstige gezondheidsschade of de dood.

FFP1 NR: Bescherfiltrerende 80%; Toegewezen beschermingsfactor (APF) is 4; Voorbeelden van toepassingen zijn bewerking van steen / puin / cellulose.
FFP2 NR: Bescherfiltrerende 94%; Toegewezen beschermingsfactor (APF) is 10; Voorbeelden van toepassingen zijn schuren van zacht hout, composietmaterialen, roest, plamuur, gips, kunststoffen/schuren, ontbramen, slijpen, boren van metaal.
FFP3 NR: Bescherfiltrerende 99%; Toegewezen beschermingsfactor (APF) is 20; Toepassingsvoorbeelden zijn schuren van hardhout (beuken, eiken), behandelen van hout met producten op basis van koper, chroom of arsenic / slijpstrippen van verf / schuren van cement.

Waarschuwingen

1. Als u niet alle instructies en beperkingen voor het gebruik van dit product opvolgt, of als u niet de juiste passvorm krijgt, kan dit leiden tot schade aan uw gezondheid of overlijden.
2. Een goed gekozen masker is essentieel om uw gezondheid te beschermen. Raadpleeg voordat u dit masker gebruikt een gekwalificeerde veiligheidsprofessional om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik te bepalen.
3. Dit product levert geen zuurstof. Alleen gebruiken in voldoende geventileerde ruimtes met voldoende zuurstof om te leven te blijven. Gebruik dit masker niet als de zuurstofconcentratie lager is dan 19,5%.
4. Niet gebruiken wanneer concentraties van verontreinigen direct gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het leven. Gebruik dit product niet in een explosieve atmosfeer.
5. Verlaat het werkgebied onmiddellijk als: a) ademhalen moeilijk wordt b) duizeligheid of andere ernstige klachten.
6. Gezichtshaar, baarden en bepaalde gezichtskenmerken kunnen een belemmering vormen voor het bereiken van de vereiste dichtheid.
7. Verander of wijzig dit masker op geen enkele manier (behalve zoals aangegeven in de instructies).
8. "NR" betekent dat dit masker niet meer dan één keer mag worden gebruikt. Er is geen onderhoud nodig. Dool het masker weg na gebruik of als het beschadigd of verontreinigd is.
9. Het masker moet niet worden vervangen als ademhalen moeilijk wordt.
10. Houd maskers in de dispenserdoos tot gebruik uit de buurt van direct zonlicht of verontreinigingen. Omgevingsopslagcondities met een temperatuur tussen -30°C en +70°C en relatieve vochtigheid ≤80%.
11. Wanneer niet aangebracht volgens de "Instructies" zal het masker niet het verwachte niveau van bescherming bieden.
12. Het niet goed passen kan leiden tot ernstige gezondheidsschade of de dood.
13. De maskers moeten worden opgeslagen en vervoerd in hun originele verpakking en worden beschermd tegen hoge temperatuur en vochtigheid zoals voorgesteld door de fabrikant.

Houdbaarheid

3 jaar

Opslag- en transportvoorwaarden

Houd maskers in de verpakking uit de buurt van direct zonlicht of verontreinigen tot gebruik. Omgevingstemperatuur tussen -30°C tot +70°C, en relatieve vochtigheid ≤80%, geen corrosief gas, goede ventilatie. Houdt tijdens het transport uit de buurt van vocht, licht en hitte. Het masker mag pas uit de verpakking worden gehaald als het nodig is voor gebruik, en moet na gebruik worden weggegooid.

FRANÇAIS

Description du produit

Ce produit se compose d'un tissu non tissé en polypropylène, d'un tissu soufflé par fusion en PP, d'un tissu non tissé fibre, d'un pince-nez, d'attaches en tout d'oreille.
Ce produit est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle et répond aux exigences de la norme européenne EN149:2001+A1:2009.

Vérifier avant l'utilisation

Veuillez consulter les informations fournies par le fabricant avant d'utiliser ce produit. Le masque doit être sélectionné avec précaution pour l'utilisation prévue. Une évaluation individuelle des risques doit être effectuée. Vérifiez que le masque ne présente aucune trace qu'il ne présente aucun défaut visible. Vérifiez que la fin de la durée de conservation (voir sur l'emballage) n'est pas dépassée (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) est adéquate pour le produit utilisé et respecte la concentration. Ne pas utiliser le masque si un défaut apparaît ou si la date de fin de vie est dépassée.

Ce produit est conçu pour protéger contre un risque. Ces dispositifs sont conçus pour protéger contre les aérosols solides et liquides.

Instructions

1. Mettez le masque sur le visage en plaçant le pince-nez sur l'arête du nez.
2. Placez les bouches d'oreille sous le menton.
3. Déployez le masque pour couvrir la bouche et le menton. Avec les deux mains, ajustez le pince-nez au niveau du nez pour le mouler au nez.
4. Pour vérifier l'ajustement, placez vos deux mains sur le masque et expirez vigoureusement. Si de l'air fuit autour du nez, serrez la barrette nasale. Si l'air fuit autour du bord, repositionnez les attaches d'oreille pour un meilleur ajustement. Vérifiez à nouveau l'étanchéité et répétez la procédure jusqu'à ce que le masque soit correctement scellé.

Le crochet est un cadeau gratuit. Que le crochet soit utilisé ou non n'affecte pas les performances de protection du produit. L'utilisation du crochet est la suivante: Positionner les oreillettes et le crochet derrière la tête. Utilisez le crochet pour serrer les bouches d'oreilles si nécessaire afin d'assurer une bonne étanchéité.

Application/Limitations

Ce respirateur est adapté à un usage unique pour la protection contre les aérosols solides et liquides non toxiques.

- Ne pas utiliser en dehors du champ d'application défini dans les avertissements.
- Le fait de ne pas porter correctement ce produit peut entraîner des dommages graves pour votre santé ou la mort.

FFP1 NR : Efficacité 80%; Facteur de protection attribué (APF) est 4 ; Exemples d'applications : manipulation de pierre / gravats / cellulose.
FFP2 NR : Efficacité du filtre 94 %; le Facteur de protection caractéristique (FPC) est de 10 ; Exemples d'applications : Manipulation du bois mou, des matériaux composites, rouille, mastic, plâtre, plastiques / découpage, meulage, perçage de métaux.
FFP3 NR : Efficacité du filtre 99 %; le Facteur de protection caractéristique (FPC) est de 20 ; Exemples d'applications : ponçage de bois dur, chêne, hêtre), traitement du bois avec des produits à base de cuivre, chrome ou arsenic / décapage de peinture par impact / ponçage du ciment.

Avertissements

1. Le non-respect de toutes les instructions et limitations relatives à l'utilisation de ce produit, ou un ajustement incorrect, peut entraîner des dommages pour votre santé ou la mort.
2. Un masque respiratoire correctement choisi est essentiel pour protéger votre santé. Avant d'utiliser ce respirateur, consultez un professionnel de la sécurité dûment qualifié pour déterminer si le produit convient à l'usage que vous voulez en faire.
3. Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Ne l'utiliser que dans des zones suffisamment ventilées contenant suffisamment d'oxygène pour vivre. Ne pas utiliser ce respirateur lorsque la concentration en oxygène est inférieure à 19,5 %.
4. Ne pas utiliser lorsque les concentrations de contaminants présentent un danger immédiat pour la santé ou la vie. Nutilisez pas ce produit dans une atmosphère contenant des substances explosives.
5. Quittez immédiatement la zone de travail si : a) la respiration devient difficile b) des vertiges ou autres problèmes graves.
6. La pilosité, la barbe et certaines caractéristiques du visage peuvent empêcher d'obtenir les exigences de fuite.
7. Ne jamais altérer ou modifier ce respirateur de quelque façon que ce soit (sauf indication contraire dans les instructions).
8. « NR » signifie que ce demi-masque filtrant les particules ne doit pas être utilisé pour plus d'un shift. Aucun entretien n'est nécessaire. Jeter le respirateur après utilisation ou s'il est endommagé ou contaminé.
9. Le respirateur doit être remplacé rapidement si la respiration devient difficile.
10. Conservez les masques dans leur boîte d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil ou des contaminants jusqu'à leur utilisation. Conditions ambiantes de stockage: température comprise entre -30°C à +70°C et une humidité relative ≤80 %.
11. Si l'air n'est pas utilisé conformément aux « Instructions », le respirateur ne fournira pas le niveau de protection escompté.
12. Un ajustement inadéquat peut entraîner de graves problèmes de santé ou la mort.
13. Les respirateurs doivent être stockés et transportés dans leur emballage d'origine et protégés de la température et l'humidité de stockage suggérées par le fabricant.

Durée de conservation

3 ans

Conditions de stockage et de transport

Conservez les masques dans leur emballage à l'abri de la lumière directe du soleil ou des contaminants jusqu'à leur utilisation. Température ambiante entre -30°C à +70°C, et une humidité relative ≤80 %, pas de gaz corrosif, bonne ventilation. Pendant le transport, gardez les masques à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur. Le masque ne doit pas être retiré de son emballage jusqu'à son utilisation et doit être jeté après usage.

ESPAÑOL

Descripción del producto

Este producto consta de una capa de tela no tejida de polipropileno, tela de fusión por soplado en PP, d'un fruno non tissé fibre, d'un pince-nez, d'attaches en tout d'oreille.
Ce produit est conforme aux exigences du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle et répond aux exigences de la norme européenne EN149:2001+A1:2009.

Comprobar antes de usar

Antes de usar este producto, lea la información suministrada por el fabricante. Asegúrese de elegir la máscara correcta de acuerdo con la aplicación prevista. Evalúe individualmente los riesgos. Comprueba que la máscara no presenta daños o defectos visibles. Comprueba que no se haya sobrepasado la fecha de caducidad (consulte el embalaje). Comprueba que la máscara es apropiada para el producto (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) y adecuada para el producto utilizado e respetiva concentración. No use la máscara si presenta defectos o si se ha excedido la fecha de caducidad.

Este producto está diseñado para proteger contra un riesgo. Estos dispositivos están diseñados para proteger contra aerosoles, tanto sólidos como líquidos.

Instrucciones

1. Colóquese la máscara con la zona nasal sobre el puente de la nariz.
2. Coloque la máscara bajo la barbilla.
3. Extienda la máscara hasta cubrir la boca y el mentón. Moldee la zona nasal con ambas manos para ajustar la forma de la nariz.
4. Para comprobar el ajuste, coloque ambas manos sobre la máscara y exhale con fuerza. Si hay fugas en la zona de la nariz, ajuste la barrete nasale. Si la fuit fuit autour du bord, repositionnez les attaches d'oreille pour un meilleur ajustement. Vérifiez à nouveau l'étanchéité et répétez la procédure jusqu'à ce que le masque soit correctement scellé.

El gancho es un regalo gratuito. El uso o no del gancho no afecta el rendimiento protector del producto. El uso del gancho es el siguiente: Coloque las orejeras y el gancho detrás de la cabeza. Utilice un gancho para apretar las orejeras cuando sea necesario para garantir un buen sellado.

Aplicaciones/Restricciones

Este respirador es apto para un solo uso y ofrece protección contra los aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos.

- No lo use fuera del ámbito de utilización definido en advertencias.
- El uso incorrecto de este producto puede causar problemas de salud graves o incluso la muerte.

FFP1 NR: Eficiencia del filtro 80%; El Factor de Protección Asignado (APF) es 4; Ejemplos de aplicaciones: manipulación de piedra / escombros / celulosa.
FFP2 NR: Eficiencia del filtro 94%; El Factor de Protección Asignado (APF) es 10; Ejemplos de aplicaciones: arenado de madera blanda, materiales compuestos, óxido, masilla, yeso, plásticos/lijado, desbarbado, rectificado, taladrado de metal.
FFP3 NR: Eficiencia del filtro 99%; El Factor de Protección Asignado (APF): 20; ejemplos de aplicaciones: arenado de madera dura (haya, roble), tratamiento de la madera con productos a base de cobre, cromo o arsénico / decapado de pintura por impacto / arenado de cemento.

Advertencias

1. Incumplir las instrucciones y restricciones sobre el uso de este producto, o no ajustarlo adecuadamente, puede ocasionar daños a su salud o incluso la muerte.
2. Elegir el respirador adecuado es esencial para proteger su salud. Antes de usar este respirador consulte un profesional de seguridad debidamente cualificado para determinar si el producto es apto para el uso previsto.
3. Este producto no suministra oxígeno. Úselo únicamente en áreas con ventilación adecuada y oxígeno suficiente para que pueda vivir. No utilice este respirador cuando la concentración de oxígeno sea inferior al 19,5 %.
4. No lo use si las concentraciones de contaminantes son inmediatamente peligrosas para la salud o la vida. No utilice este producto en entornos explosivos.
5. Abandone el área de trabajo inmediatamente si: a) tiene dificultades para respirar b) mareos o otra situación grave.
6. El vello facial, la barba y ciertas características faciales pueden dificultar la obtención de los requisitos de estanqueidad exigidos.
7. No altere nunca ni modifique, de ninguna manera, este respirador (excepto si se indica en las instrucciones).
8. "NR" significa que esta máscara de filtrado de partículas, de media cara, no debe utilizarse durante más de un turno de trabajo. Este producto no requiere mantenimiento. Deseche el respirador después de usarlo o si está dañado o contaminado.
9. El respirador debe reemplazarse lo más pronto posible si experimenta dificultad para respirar.
10. Mantenga los respiradores en la caja, lejos de la luz solar directa o contaminantes, hasta el momento de su utilización. Condiciones ambientales de almacenamiento: temperatura entre -30°C y +70°C y humedad relativa ≤80%.
11. Si no se ajusta de acuerdo con las "Instrucciones", el respirador no proporcionará el nivel de protección esperado.
12. No ajustarlo adecuadamente puede ocasionar daños graves para la salud o incluso la muerte.
13. Los respiradores se deben almacenar y transportar en su embalaje original y protegidos por la temperatura y humedad de almacenamiento sugeridas por el fabricante.

Caducidad

3 años

Condiciones de almacenamiento y transporte

Mantenga las máscaras en el embalaje, lejos de la luz solar directa o contaminantes, hasta cuando vaya a utilizarlas. Temperatura ambiente entre -30°C y +70°C y humedad relativa <80%, sin gases corrosivos, buena ventilación. Durante el transporte, mantenga el producto alejado de la humedad, la luz y el calor. La máscara no debe sacarse de su embalaje hasta que sea necesario para su uso, y debe desecharse después de utilizarla.

PORTUGUÊS

Descrição do produto

Este produto é composto por tecido não tecido de polipropileno, tecido fundido soprado de polipropileno, tecido não tecido entrelaçado, clip nariz, elásticos de fixação nas orelhas.
Este produto cumpre os requisitos do Regulamento da União Europeia (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de protecção individual e cumpre os requisitos da norma europeia EN149:2001+A1:2009.

Verificar o seguinte antes de usar

Consulte as informações fornecidas pelo fabricante antes de usar este produto. A máscara deve ser cuidadosamente selecionada para a utilização prevista. É necessário proceder a uma avaliação individual dos riscos. Certifique-se de que a máscara não apresenta danos ou defeitos visíveis. Verifique que o fim do prazo de validade não foi atingido (consulte a embalagem). Certifique-se de que a máscara (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) é adequada para o produto utilizado e respetiva concentração. Não use a máscara se esta apresentar algum defeito ou estiver fora do prazo de validade.

Este produto foi concebido para proteger contra um risco. Estes dispositivos são concebidos para proteger contra aerossóis líquidos e sólidos.

Instruções

1. Coloque a máscara no rosto com o clipe de nariz na cara do nariz.
2. Posicione as alças atrás da cinha.
3. Estenda a máscara para cobrir a boca e o queixo. Molde o clipe de nariz com as duas mãos para o ajustar ao formato do nariz.
4. Para verificar o ajuste, coloque as duas mãos sobre a máscara e sopre com força. Se ocorrer fuga de ar ao longo da borda, ajuste o clipe de nariz para melhor ajuste. Verifique novamente a vedação e repita o procedimento até que a máscara fique selada adequadamente.

O gancho é um presente grátis. O uso ou não do gancho não afeta o desempenho de proteção do produto. O uso do gancho é o seguinte: Posicione as alças das orelhas e o gancho atrás da cabeça. Use o gancho para apertar as alças quando necessário para garantir uma boa vedação.

Aplicação/Limitações

Este respirador é adequado para utilização única na proteção contra os aerossóis sólidos e líquidos não tóxicos.

- Não o use fora do âmbito de utilização definido nas advertências.
- A utilização incorreta deste produto pode causar problemas de saúde graves ou morte.

FFP1 NR: Eficiência do Filtro 80%; O Fator de Proteção Atribuído (APF) é 4; Exemplos de aplicações: manipulação de pedra / escombros / celulose.
FFP2 NR: Eficiência do filtro 94%; O Fator de Proteção Atribuído (APF) é 10; Exemplos de aplicações: arenamento de madeira blanda, compósitos, ferrugem, betume, estuque, plásticos/corte, rebarbação, arrelação, perfuração de metal.
FFP3 NR: Eficiência do Filtro 99%; O Fator de Proteção Atribuído (APF) é 20; Exemplos de aplicações: arenamento de madeira dura (carvalho), tratamento de madeira com produtos à base de cobre, cromo ou arsénico/decapagem de tintas por impacto/lixagem de cimento.

Advertências

1. A inobservância de todas as instruções e limitações de utilização deste produto ou o ajuste incorreto do mesmo poderá causar problemas de saúde graves ou morte.
2. A seleção de um respirador adequado é essencial para proteger a sua saúde. Antes de usar este respirador consulte um profissional de segurança devidamente qualificado para determinar a adequação do produto à utilização pretendida.
3. Este produto não fornece oxigénio. Use-o apenas em áreas adequadamente ventiladas que contenham oxigénio suficiente para manter a vida. Não use este respirador quando a concentração de oxigénio for inferior a 19,5%.
4. Não o use quando as concentrações de contaminantes forem imediatamente perigosas para a saúde ou a vida. Não use este produto numa atmosfera explosiva.
5. Abandone a zona de trabalho imediatamente se: a) a respiração se tornar difícil; b) sentir tonturas ou outro desconforto.
6. O pelo facial, as barbas e certas características faciais podem dificultar o cumprimento dos requisitos de estanqueidade exigidos.
7. Nunca altere nem modifique este respirador de forma alguma (exceto conforme indicado nas instruções).
8. "NR" significa que esta máscara filtrante de partículas não deve ser usada em mais do que um turno. Não necessita de manutenção. Elimine o respirador após a utilização ou se estiver danificado ou contaminado.
9. O respirador deve ser substituído com brevidade se a respiração se tornar difícil.
10. Mantenha os respiradores na caixa expositora até serem usados, afastados da luz solar direta ou de contaminantes. Condições ambientais de armazenamento: temperatura entre -30°C e +70°C e humidade relativa < 80%.
11. O respirador só garantirá o nível de proteção previsto se for colocado de acordo com as "Instruções".
12. O ajuste incorreto do mesmo poderá causar problemas de saúde graves ou morte.
13. Os respiradores devem ser armazenados e transportados na sua embalagem original e protegidos pela temperatura e humidade de armazenamento tal como sugerido pelo fabricante.

Validade

3 anos

Condições de armazenamento e transporte

Mantenha as máscaras na embalagem até serem usadas, afastadas da luz solar direta ou de contaminantes. Temperatura ambiente entre -30 °C a +70 °C e humidade relativa < 80%, sem gás corrosivo, boa ventilação. Durante o transporte, mantenha-as afastadas da humidade, luz e calor. A máscara só deverá ser retirada da embalagem quando for necessário usá-la e deverá ser eliminada após a utilização.

ITALIANO

Descrizione del prodotto

Questo prodotto è composto da tessuto non tessuto in polipropilene, tessuto a filatura soffiata di polipropilene, tessuto non tessuto spunlace, ferretto per il naso, elastici per l'aggancio dietro le orecchie.
Questo prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 per i dispositivi di protezione individuale e quelli della normativa europea EN 149:2001+A1:2009.

Verificare prima dell'uso

Leggere le informazioni fornite dal produttore prima di utilizzare questo prodotto. La maschera deve essere selezionata correttamente in base all'uso previsto. Effettuare una valutazione dei rischi individuale. Assicurarsi che la maschera non presenti danni o difetti visibili. Assicurarsi che il periodo di conservazione non sia giunto al termine (vedere confezione). Verificare che la filtrazione della particella (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) sia adeguata per il prodotto utilizzato e respettiva concentrazione. Non usare la maschera se presenta difetti o se è stato superato il termine del periodo di conservazione.

Questo prodotto è progettato per protteggere dai rischi. Questi dispositivi sono progettati per la protezione da agenti liquidi o solidi presenti nell'aria.

Istruzioni

1. Posizionare la maschera sul viso in modo che lo stringinaso si trovi sul ponte nasale.
2. Posizionare gli archi dietro l'orecchio.
3. Espira la bocca e il mento per tutta la maschera. Regolare lo stringinaso affinché aderisca alla forma del naso utilizzando entrambe le mani.
4. Per verificare la tenuta, coprire la maschera con entrambe le mani e soffiare con forza. Se si verifica una fuoriuscita d'aria intorno al bordo, riposizionare gli elastici per le orecchie per una migliore aderenza. Controllare nuovamente la tenuta e ripetere la procedura fino a quando la mascherina non è del tutto aderente.

Il gancio è un regalo gratuito. Il fatto che il gancio venga utilizzato o meno non influisce sulle prestazioni protettive del prodotto. L'uso del gancio è il seguente: Posizionare gli anelli per le orecchie e il gancio dietro la testa. Utilizzare il gancio per stringere gli anelli per le orecchie quando necessario per garantire una buona tenuta.

Applicazioni e limitazioni

Questo respiratore è adatto per l'uso ed è idoneo per la protezione da agenti liquidi o solidi non tossici presenti nell'aria.

- Non utilizzare al di fuori del modo previsto riportato agli ambiti di applicazione delineati negli avvertimenti.
- L'utilizzo scorretto di questo prodotto può causare seri danni alla salute o decesso.

FFP1 NR: efficienza del filtro: 80%, fattore di protezione assegnato (FPA): 4 esempio di applicazione: lavorazione di pietra / cellulosa.
FFP2 NR: efficienza del filtro: 94%, fattore di protezione assegnato (FPA): 10; esempio di applicazione: carteggiatura di legno tenero, materiali compositi, rame, stucco, intonaco e materiali plastici / taglio, dissalatura, smerigliatura, perforazione di metalli.
FFP3 NR: efficienza del filtro: 99%, fattore di protezione assegnato (FPA): 20; esempio di utilizzo: levigatura di legno duro (faggio, quercia), lavorazione del legno con prodotti a base di rame, cromo o arsenico, sverniciatura o levigatura del cemento.

Avvertimenti

1. Il mancato rispetto delle istruzioni e dei limiti all'uso di questo prodotto o la mancata aderenza al volto possono causare danni alla salute o decesso.
2. Un respiratore selezionato con cura è fondamentale per salvaguardare

POLSKA

Opis produktu

Produkt składa się z wiśkiewy PP, wiśkiewy PP typu meltblown, wiśkiewy typu spunlace, klipsa na nos, gumki do uszu. Produkt spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej i normy europejskiej EN149:2001+A1:2009.

Sprawdź przed użyciem

Przed użyciem tego produktu zapoznaj się z informacjami dostarczonymi przez producenta.
Maska musi być dobrana odpowiednio do zamierzonego zastosowania. Przeprowadzić ocenę ryzyka czynnika. Sprawdź, czy maska nie jest uszkodzona (czy nie ma zadartych widocznych wad. Sprawdź, czy nie upłynął termin przydatności do użycia (patrz opakowanie). Sprawdź, czy klasa ochrony (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) jest odpowiednia dla rodzaju i intensywności zagrożenia, i która będzie mieć korzystać. Nie używaj maski, gdy jest wilgotna, uszkodzona lub gdy wygasiła jej termin przydatności do użycia.

Produkt jest przeznaczony do ochrony przed zagrożeniem. Produkty tego typu są przeznaczone do ochrony przed aerozolami stałymi i płynnymi.

Instrukcja użycia

1. Nałóż maskę na twarz, tak aby zakrywała usta i nos.
2. Umieszczamy maskę na twarzy.
3. Równomiernie rozciągnij taśmy, aby przylegały ściśle i bezpiecznie.
4. Aby sprawdzić, czy maska dobrze przylega, przylnij jej powierzchnię dłońmi (dmuchnij w wewnętrzną wnękę, jeśli powietrze przepływa wokół nosa, monoclej dociśnij klips do nosa. Jeśli powietrze przepływa wokół krawędzi, przed opuszczeniem gumek na uszy, ponownie dopasowanie. Ponownie sprawdź szczelność i powtórz powyższe czynności. Kontrolować, aż maska będzie prawidłowo przylegała do twarzy.

Hak jest domyślnym prezentem. To, czy hak jest używany, czy nie, nie ma wpływu na działanie ochronne produktu. Sposób użycia haczyka jest następujący: Umieść gumę na uszy i zaczep za głowę. W razie potrzeby użyj haczyka, aby zaciągnąć pętle na uszy, aby zapewnić dobre uszczelnienie.

Zastosowanie/Ograniczenia

Maska jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celu ochrony przed niektórymi aerozolami stałymi i płynnymi.
- Używać tylko do zamierzonego celu i w odpowiedniej sytuacji.
- Niewłaściwe korzystanie z tego produktu może doprowadzić do powstania wszystkich w zdrowiu lub do śmierci.
- FFP1 NR: Skuteczność filtra 80%. Spodziewany wskaźnik ochrony (APF) wynosi 4. Przykładowe zastosowania to szlifowanie materiałów o grupie I obiektu.
- FFP2 NR: Skuteczność filtra 94%. Spodziewany wskaźnik ochrony (APF) wynosi 10. Przykładowe zastosowania to szlifowanie materiałów materiałów kompozytowych, włókno, szpachlin, farby, brzeszczyn szlachetnych, ceramiki, szlifierstwo, wiercenie metali.
- FFP3 NR: Skuteczność filtra 99%. Spodziewany wskaźnik ochrony (APF) wynosi 20. Przykładowe zastosowania to szlifowanie twardego drewna (buk, dąb), obróbka drewna przy użyciu produktów na bazie metali, chromu lub azwestu / mechaniczne usuwanie farby / szlifowanie cementu.

Ostrzeżenia

1. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji i ograniczeń dotyczących użytkowania tego produktu lub jego niewłaściwe dopasowanie do twarzy może doprowadzić do powstania uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.
2. Aby mieć właściwe chronić swoje zdrowie, niezbędny jest wybór odpowiedniej maski. Przed użyciem tej maski skonsultuj się z specjalistą/osobą kompetentną, np. BHP, który udzieli ci pomocy oraz dostarczy odnośny przy pracy, którą zamierzasz wykonywać.
3. Ten produkt nie dostarcza tlenu. Korzystaj z niego tylko w odpowiednio wentilowanych miejscach, w których występuje wystarczająca ilość tlenu do życia. Nie korzystaj z tej maski, gdy stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5%.
4. Nie korzystaj z tej maski, gdy stężenie zanieczyszczeń stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nie używaj tego produktu w atmosferze o stężeniach toksycznych.
5. Nieprzewidziane zmiany obciążenia pracą, czy u odbiorcy mogą wpłynąć na zmniejszenie ochrony, w szczególności głowy lub inne dolegliwości.
6. Wtedy na twarzy będzie mieć zarost, nie będzie zapewniona ochrona. Wtedy nie będzie spełniony wymagań niezbędnych dla zapewnienia szczelności.
7. Nie wolno wprowadzać żadnych wprowadzać żadnych zmian lub adaptacji bez modyfikacji (z wyjątkiem przypadków określonych w instrukcji).
8. „NR" oznacza, że to jednorazowa filtrująca cząstek nie wymagająca dbania; nie jest jedną jednią zmianę w pracy. Produkt nie wymaga żadnej konserwacji. Nie korzystaj z tej maski, gdy jest zanieczyszczona lub zanieczyszczona.
9. Maska nadaje natychmiast wymierni na nową, jeśli oddychanie w niej staje się trudne.
10. Do czasu użycia należy przechowywać maski w opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub zanieczyszczeń. Warunki przechowywania: temperatura otoczenia od -30°C do +70°C, wilgotność względna <80%.
11. Jeśli maska nie zadziała zatoczna i dopasowana zgodnie z „Instrukcją użycia", nie zapewni oczekiwanego poziomu ochrony.
12. Niewłaściwe dopasowanie/przylegające maski może doprowadzić do powstawiać uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.
13. Maski muszą być wyrzucane po zakończeniu pracy, po zmianie, po opakowaniu, w odpowiedniej temperaturze i przy określonej wilgotności powietrza zalecanej przez producenta.

Termin przydatności do użycia

3 lata.

Warunki przechowywania i transportu

Do czasu użycia należy przechowywać maski w opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub zanieczyszczeń. Temperatura otoczenia od -30°C do +70°C, wilgotność względna <80%, bez obecności żrących gazów, z dobrą wentylacją, świetlnie i wysoko temperaturowy. Maski nie wyjmować z opakowania, dopóki nie będzie potrzebna do użycia, po użyciu wyrzucić.

EESTI

Tootekirjeldus

See toode koosneb PP-laululest, sulatismeetodilt valmistatud PP-riidest, hõlmatakse lisandiga laululest, nimetatamata, kõrva-asadest. See toode vastab EL-määrusele (EL) 2016/425 isikukaitsevahendite kohta ja täidab Euroopa standardi EN149:2001+A1:2009 nõudeid.

Kontrollige enne kasutamist

Enne selle toote kasutamist vaadake palun tootja antud teavet.
Kasutatavat kaitsevahti tuleb valida õige maski. Igal ühel(juhul tuleb riski eraldi hinnata. Kontrollige, et maski oleks kahjustamata ja mõtlemata lekketeta. Kontrollige kõlbulikku ajaks. Pakkimisele, ar kaude nera pakiteisk ja ära matong defektiq. Pakkimisle, ar neisbaigi produkto tinkamumo naudoti laikas (ir. pakuotę). Patikrinkite, ar kitas produktas tinka naudoti, kui selleri on defekt või kui selle kõlblikkusaeg on läbi saanud.

See toode on kavandatud kaitseks riski eest. Need kõrvaseadmed kaitsevad nii tahkete kui ka vedelate aerosoolide eest.

Juhised

1. Pange maski näole nii, et ninaläbimo on ninasaelal.
2. Asetage kõrvadele taha taha.
3. Tõmmake maski laiali, nii et see kaitsb sou ja tõua. Võrmige installeerimiseks kahe käega sobivaks.
4. Sõbrad, kontrollimiseks oma käsi. Pange maski kortel ja pigistage joonest. Kui õhk lekib ninast, sõrmede lõngutage ninaläbimist. Kui õhk lekib servadest, paranduge sobivad. Korrake seadet seadistamiseks. Kontrollige hermetiliselt uuesti ja korrake toimingut seni, kuni maski on tihedalt ees.

Konks on tasuta kingitus. Konksu kandmine või mittekandmine ei mõjuta toote kaitsevõimet. Konksu kasutamine on järgmine: Asetage kõrvaosad ja konks pea taha. Vajadusel tõmmake tagaosa haakse vajadusel kõrvaosade pingutamiseks konksu.

Kasutusala/piirangud

See respiraatori sobib ühekordseks kasutamiseks kaitseks mittemürgiste tahkete ja vedelate aerosoolide eest.
- Mõte kasutada muude otstarbeid ei ole soovitatavad.
- Kui seda toodet nõuetekohaselt ei kasutata, võib see põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi ja surma.
- FFP1 NR: filtri tõusutõrge on 80%, mõõdetud kaitsefaktor (APF) on 4; kasutusalade näited: jahvatus, teatud kõlbulikkusega.
- FFP2 NR: filtri tõusutõrge on 94%; mõõdetud kaitsefaktor (APF) on 10; kasutusalade näited: jahvatus, komposiitmaterjalide, nisste, pahtli, krohvi ja plaadi lihvimine ning metalli lõikamine, lihvimine, puurimine ja kitaste eemaldamine.
- FFP3 NR: filtri tõusutõrge on 99%; mõõdetud kaitsefaktor (APF) on 20; kasutusalade näited: jahvatus (pähklid, kõvad puidud), puu töötlemine vaba-, kroomi- või arsenaatsiidile toodetega, värvi eemaldamine ning lamedad lihvimine.

Hoiatused

1. Kui te selle toote kasutamisel kõiki juhiseid ja piirangud ei järgi või ei saavuta nõuetekohast sobivust, võib see põhjustada tervisekahjustusi või surma.
2. Korralikult valitud respiraator on tee tervise kaitsemiseks tähtsusega. Enne selle respiraatori kasutmist pöörge nõu oskuste või/juõpe saavat ohutuspesialistiga, et teha kindlaks toote sobivus teie kavandatud kasutamiseks.
3. See toode ei varustu hapnikuga. Kasutada tõsiste piisava ventilatsiooniga kohtades, kus on küllaldasi hapnikku eluspõimiseks. Ärge kasutage seda respiraatori, kui hapniku kontsentratsioon on alla 19,5%.
4. Ärge kasutage, kui saastelisende kontsentratsioon on ohtsaset tervise- või elutõrge. Ärge kasutage seda toodet pahvatusohtlikus keskkonnas.
5. Lahkuge olukamatult töölalt, kui: a) hingamine muutub raskeks b) tekib peapitsus või muud vaevused.
6. Näkavad, hõbe ja nõlvaseed omadused võivad takistada teie ees lehtivate nõuetele saavutamist.
7. Ärge kasutage seda respiraatori muude seda respiraatori (võlgu ei ole lubatud).
8. „NR" tähendab, et seda osakeesi filtreerivat poolmaski ei tohi kasutada rohkem kui ühe vahetuse jooksul. Hooldamist pole vajalik. Visake respiraator ära pärast kasutamist või kui see on kahjustunud või saastunud.
9. Kui hingamine muutub raskeks, tuleb respiraator varsti võlga vahetada.
10. Hoidke respiraatorit kuni kasutamiseni originaalpakendis, kaitsta päikesevõlgilse ja saastelisende eest. Säilitustingimused: temperatuur vahemik -30°C kuni +70°C, suhteline niiskus <80%.
11. Respiraator ei taga eeldatavat kaitsetaset, kui see pole sobitud juhiste järgi.
12. Kui nõuetekohast sobivust ei saavutata, võib see põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi või surma.
13. Respiraatorid tuleb säilitada ja vedada nende originaalpakendis ning kasutatud toote soovitusel säilitustemperatuur ja niiskuse tingimustes.

Kõlblikusaeg

3 aastat

Säilitamise ja vedamise tingimused

Hoidke maski kuni kasutamisega jõendis, kaitsmata otsese päikesevõlgilse ja saastelisende eest. Ümbritseva õhu temperatuur vahemikus -30 °C kuni +70 °C, suhteline niiskus <80%, ei sisaldu gaasiste, hea ventilatsioon kõrge kõrge temperatuuri korral. Maskide ei tohi pakendist võtta enne ärne, kui seda on vaja kasutada; pärast kasutamist tuleb see ära visata.

LIETUVOS

Gaminio aprašymas

Produktas pagamintas iš PP neaustinio audinio, lydyto plėsto PP audinio, hidraulika pirmojo neaustinio audinio, nosies spaustuko, auso klipo. Produktas atitinka ES reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių reikalavimus ir Europos standarto EN149:2001+A1:2009 reikalavimus.

Prieš naudojimą patikrinti

Prieš naudodami produktą susipažinkite su gamintojo pateikta informacija. Privaloma pasirinkti atitinkamai paskirtiai tinkančią kaukę. Reikia įvertinti asmeninę kaukės tinkamumą rizika. Patikrinkite, ar kaukė nera pažeista ir ar nera matomo defekto. Patikrinkite, ar neišsiręsti produkto tinkamumo naudoti laikas (ir. pakuotę). Patikrinkite, ar produktas tinka naudoti, ar kitas produktas yra sugedęs arba pasibaigęs galiojimo ir koncentracija. Nenaudokite kaukės, jei ji yra sugedusi, nešiojamoji ar pasibaigęs galiojimo laikas.

Šis produktas suteikiamas apsaugoti nuo rizikos. Šios priemonės yra skirtos apsaugoti nuo kietųjų dalelių ir skystųjų aerozolių.

Instrukcijos

1. Uždėkite kauką ant veido taip, kad nosies spaustukas būtų tiks nosies viduryje.
2. Uždėkite auso kilpas už ausų.
3. Sujaukite maską, tai bagi ir dengiu burną ir smaką. Abejomis rankomis sujaukite kaukę, kad ji tinkamai ir ergonomiškai taip, kad ji susiformoj pagal nosies kontūrą.
4. Norėdami patikrinti, ar kauką gerai prigludo, abejomis rankomis ondiesdiek sau, ir pagerinkite ir pagerinkite kaukės vietą. Jei oras jos aplink nosį, privirežiuje nosies spaustuko, Jei oras teka pro kaukės šonus, pakoreguokite kilpas. Dar karta pakartoti, kol kauką gerai apgaubs veidą, tinkamai ir kaukės šuos veikamus tol, kol kauką gerai apgaubs veidą.

Kaukės kilpa yra nemokama dovana. Nešiojamas arba ne, gamintojo apsaugoms kaukės poveikio nėra neturi. Kaikuriu naudojimas yra toks: Uždėkite auso kilpas ir kaikuriuj už galvos. Jei reikia, naudokite kaikuriuj, kad privirežiuotų auso kilpas, kad užtikrintumėte gerą sandarumą.

Naudojimas / rėkojimai

Šis respiratorius yra vienkartinė priemonė, naudojama apsaugai nuo aerozolių, tiek kietųjų, tiek skystųjų aerozolių.
- Nenaudokite kitiejo, net nerodyta jaigiesos.
- Naikinkite kaukę nešiojamąjį, kitiejo, tarkiamo kaikuriuj veiksliai vai ašrei.
- FFP1 NR: filtravimo efektyvumas – 80 %, priskiriasis apsaugos faktorius (angl. Assigned Protection Factor, APF) – 4. Naudojimo pavyzdžiai: darbas su aerosoliais / dažais / cementu.
- FFP2 NR: filtravimo efektyvumas – 94 %, priskiriasis apsaugos faktorius (angl. Assigned Protection Factor, APF) – 10. Naudojimo pavyzdžiai: šlifavimas ar ištrinimas.
- FFP3 NR: filtravimo efektyvumas – 99 %, priskiriasis apsaugos faktorius (angl. Assigned Protection Factor, APF) – 20. Naudojimo pavyzdžiai: šlifavimas (medžiai, akmuo), ištrinimas, metalo, gipsas, gipsas, gipsinės švitravimas / metalo plovimas, atšlifavimas, šlifavimas, gręžimas.

Įspėjimai

1. Jei neteisingai ir nesaikingai naudosite šią priemonę, galite sukelti rimtą žalą sveikatai ar mirtį.
2. Tinkamai pasirinktas respiratorius lin švarbus sveikatai apsaugoti. Prieš naudodamiesi šiuo respiratoriumi pasitarkite su kvalifikuotu saugos specialistu, kad išsiaiškintumėt, ar produktas tinka naudoti pagal jūsų numatytą paskirtį.
3. Produktas neteikia deguonies. Naudokitės tik gerai vėdinamose vietose, kuriose pakanka deguonies gyvybei palaikyti. Nenaudokite šio respiratoriaus, kai deguonies koncentracija mažesnė nei 19,5 %.
4. Nenaudokite, kai teršalų koncentracija kelia tiesioginį pavojų sveikatai ar gyvybei. Nenaudokite produkto toksiškoje aplinkoje.
5. Nedelsdami palikite darbo vietą, jei: a) tampa sunku kvėpuoti; b) pradeda galvoti apsivimo ar kiti simptomai.
6. Veido plaukai, barzdo ir tam tikri veido bruožai gali trukdyti užtikrinti tinkamą kaukės prigludimą.
7. Nekeiskite respiratoriaus (nebent tai numatyta naudojimo instrukcijoje).
8. „NR" reiškia, kad tai yra vienkartinės paskirties filtruojantis ir nuo jėi modyfikuoja! (ir yojiškiem prizpadžiūkite okreikiovych ir instrukcij).
9. Hodke respiratoriaus kaukę kuo ilgiau, tačiau ji turi apsaugoti nuo dulkės ir nuo jėiej žmiąne ir pirąu. Produkt ne wymaga žadnej konserwacji. Nie korzystaj z tej maski, gdy będzie zanieczyszczona lub zanieczyszczona.
9. Maska nadaj natychmiast wymierni na nową, jeśli oddychanie w niej staje się trudne.
10. Do czasu użycia należy przechowywać maski w opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub zanieczyszczeń. Warunki przechowywania: temperatura otoczenia od -30°C do +70°C, wilgotność względna <80%.
11. Jeśli maska nie zadziała zatoczna i dopasowana zgodnie z „Instrukcją użycia", nie zapewni oczekiwanego poziomu ochrony.
12. Niewłaściwe dopasowanie/przylegające maski może doprowadzić do powstawiać uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.
13. Maski muszą być wyrzucane po zakończeniu pracy, po zmianie, po opakowaniu, w odpowiedniej temperaturze i przy określonej wilgotności powietrza zalecanej przez producenta.

Termin przydatności do użycia

3 metai.

Laikymo sąlygos

Kol nenaudojamas, laikykite pakuotėje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir užterštų. Aplinkos temperatūra gali siekti nuo -30 °C iki +70 °C, santykinė drėgmė – <80 %, joje kodžiojo dujų, gera ventiliacija. Transportuokite maską saugiuoju būdu, tinkamu laikyti ir kartiūs. Neišimkite kaukės iš pakuotės tol, kol ji nera reikalinga, o panaudoję išmeskite.

LATVIJAS

Izstrādājuma apraksts

Šis izstrādājums sastāv no PP neaustu sveltatmosfēra, PP izkausēta pūtama kārtiņa, hidrotīgāka sprādzes izstrādājuma, nosies spaustuki, auss kilpas. Produkts atbilst ES regulām (ES) 2016/425 dati aizsardzības līdzekļiem, kā arī Eiropas standarta EN149:2001+A1:2009 prasībām.

Pirms lietošanas pārbaudiet

Pirms izstrādājuma lietošanas skatiet ražotāja sniegto informāciju. Jāmaka ir jāpareizināta ar paredzētajiem lietojumam. Jāveic individuālā riska izvērtēšana. Pārliecinieties, ka maska nera bojāta un nav vizuālu defekti. Jālikas (ir. pakuotē) ir derīgs termiņš (skatiet ražotāja norādījumus). Pārliecinieties, ka aizsardzības klase (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) atbilst vajadzībām, ja ir pieejama. Ja ir bojāta, sasilusi vai ir beigusies derīguma termiņš, maska ir jāizlieto vai tā ir beidzies derīguma termiņš.

Šis izstrādājums ir paredzēts aizsardzībai pret risku. Šīs ierīces ir izstrādātas aizsardzībai pret cietajiem, gan šķidrajiem aerosoliem.

Norādījumi

1. Uzvelciet masku uz seja ar degunu spaiņi uz virsdegunes.
2. Novietojiet auss kilpas.
3. Izpūtiet maska, lai to bagi. Ar abām rokām pieķēpiet maski, lai to ergonomiski ērti.
4. Lai pārbaudītu, vai maska pareizi pieguļ, nospiediet to ar abām plaukstām uz spēcīgi izelpojot. Ja ap degunu plūst gaiss, sarešģiet sprādzi spaiņi, ja gaiss ieplūst pari maskas malām, pielāgojiet auss kilpas, lai maska pieguļu vēl labāk. Atkārtojiet darbības, līdz sasniegts maskas atbilstošs hermētiskums.

Ārsts ir bezmaksas dāvana. Ārsta izmantošana vai nelietošana neietekmē izstrādājuma aizsardzības līmeni. Nēsājot: Nēsājot nauduzējiem yra toks: Uzlūkiešu auss kilpas ir kaibīkuj už galvos. Jei reikia, naudokite kaibīkuj, kad privirežiuotų auso kilpas, kad užtikrintumėte gerą sandarumą.

Lietojums/ierobežojumi

Šis respirators ir paredzēts vienreizējai lietošanai, lai aizsargātu pret šķidrajiem un cietajiem toksiskiem aerosoliem.
- Nenaudokite kitiejo, net nerodyta jaigiesos.
- Nekārtojiet to atkārtotai lietošanai.
- FFP1 NR: filtrēšanas efektivitāte 80%; pieļaujamais aizsardzības faktors (angl. Assigned Protection Factor, APF) – 4. Nav ieteicams pielietojumi: darbs ar aerosoliem / dažās / cementu.
- FFP2 NR: filtrēšanas efektivitāte – 94%; pieļaujamais aizsargājošais faktors (angl. Assigned Protection Factor, APF) – 10. Nav ieteicams pielietojumi: šlifēšana un urbšana.
- FFP3 NR: filtrēšanas efektivitāte 99%; pieļaujamais aizsargājošais faktors (angl. Assigned Protection Factor, APF) – 20. Nav ieteicams pielietojumi: šlifēšana (koksne, akmens), ieslīpināšana, metālmetāla apstrādāšana vārsu, chromu ar azvestu pārstrādājumu pārstrādāts / dažādu krāsojumu aplēsšana / cementu šlifēšana.

Brīdinājumi

1. Ja neiekā ievērosi visi norādījumi un šī izstrādājuma lietošanas ierobežojumi, vai nesēro nodrošināju pienācīgu piegulēšanu, iespējams nopietns kaitējums veselībai vai nāve.
2. Pareizi izvēlēts respirators ir svarīgs jūsu veselības aizsardzībai. Pirms respiratora lietošanas konsultējieties ar atbilstošā amatīkuto drošības speciālistu, kā, iespēju robežās, vai izrādījuma ir piemērotu jūsu paredzētajam lietošanas veidam.
3. Šis izstrādājums nepiegādā skābekli. Lietot tikai atbilstošās ventilētās zonās, kurās ir pietiekami daudz skābekļa dzīvības uzturēšanai.
4. Produkta neēdamā deguonies koncentrācija ir mazāka par 19,5%.
5. Nekādā gadījumā nelietojiet produktu tādā līmenī, kas var ietekmēt jūsu veselību vai dzīvību. Nelietot šo izstrādājumu sprādzienbīstamā atmosférā.
6. Nekavējoties atstājiet darba zonu, ja: a) elpošana kļūst apgrūtināta; b) rodas vērtīgs vai līdzīga paslēpšana.
7. Nekādā gadījumā, bērnu un noteiktas sejas izpātīsies var nelietot respiratora, jo tas var ietekmēt to efektivitāti.
8. Nekādā gadījumā nemainiet, ar to nedrīkst pārveidot vai mainīt (izņemot ražotāja norādījumos).
9. Nekāda nedarbojas, kamēr jūs esat ēdis, jā, ja ir iespēja, to ēdiet pēc vienu mainu. Apkope nav nepieciešama. Izmetiet respiratoru pēc lietošanas vai ja to esat nēsājis, ja tas ir bojāts vai piesārņots.
9. Respirators ir jāmainīs iespējami ātrāk, ja elpošana kļūst apgrūtināta.
10. Kamēr respirator netek lietots, tie ir jāuzglabā sākotnējā kārbā un jāaizsargā pret tiešas saules gaismu un piesārņojumu. Apkārtējās vides apstākļi: temperatūra no -30 °C līdz +70 °C, relatīvais mitrums <80%.
11. Respiratory saglabāsies aizsargāts tikai ja tiks ievērots tas, kas ir ietilpjots saskaņā ar instrukciju.
12. Ja respirator nav ieņēmis vajadzīgajām īpašībām, iespējams nopietns kaitējums veselībai vai nāve.
13. Respirator ir jāuzglabā un jātransportē to oriģinālajos iepakojumos un uzglabāšanas laikā jāievēro ražotāja rekomendējamie temperatūra un mitrums.

Derīguma termiņš

3 gadi

Glabāšanas un transportēšanas apstākļi

Kamēr maska netiek lietota, glabājiet tā iepakojumā, aizsargājot pret tiešas saules gaismu un piesārņojumu. Vides temperatūra no -30 °C līdz +70 °C un relatīvais mitrums <80%, bez koģīgām gāzēm, ar labu ventilāciju. Transportēšanai maska saugiuoju būdu, tinkamas laikyti ir kartūs. Neišimkite kaukės iš pakuotės tol, kol ji nera reikalinga, o panaudoję išmeskite.

MAGYAR

Termékleírás

Ez a termék nem szövött PP-anyagot, olvasztva fújott PP-anyagot, szóbona hurkot szövetet, valamint orrszorítót, fülkurokat. Ez a termék megfelel az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet előírásainak, valamint teljesíti az európai EN149:2001+A1:2009 szabvány követelményeit.

Használat előtt ellenőrizendő

A termék használata előtt, kérjük, tekintse át a gyártó által mellékelt tájékoztatót. A maszkot a tervezett alkalmazási területhez megfelelően kell kiválasztani. Egyéni kockázatértékelést kell végezni. Ellenőrizze, hogy a termék épsége nincs-e sérülve, nincsenek-e rajta látható sérülések. Ellenőrizze, hogy a lejárati idő (dátum a csomagoláson) nem jár-e le. Ellenőrizze, hogy a védőszint (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) megfelelő-e az eljárásban alkalmazott technikának és annak koncentrációjának. Ne használja a maszkot, ha az sérült, szennyezett vagy lejárt az ideje.

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson a veszélyekkel szemben. Ezeket az eszközöket a szilárd és folyékony aeroszolok elleni védelemre tervezték.

Útmutató

1. Helyezze fel a maszkot az arcra úgy, hogy az orcsepaz az orrnyílás felett legyen.
2. Helyezze a fülkurokat a fülére.
3. Húzza szét a maszkot úgy, hogy az tokajra a szájat és az állat. Tegye az orcsepaz kel kézzel az az hordszalag.
4. Az illeszkedés ellenőrzéséhez tegye mindkét kezét a maszkra, és szorítsa egyik a gumi az ujjaival az orrszorítót. Ha az orrszorítóban van szorítva, ez az orcsepaz. Ha levegő szivárog a szálakon, igazítsa meg a fülkurokat a megfelelő illeszkedés érdekében. Ismételje meg az eljárást, és ismételje meg a műveletet, amíg a maszk megfelelően nem zár.

A horog ingyenes ajándék. Az, hogy a horog használatban van-e vagy sem, nincs hatással a termék védőképességére. A horog használata a következő: Helyezze a fülkurokat a horgot a fej mögé. Használjon szükség szerint a fülkurok megfúzásához, ha szükséges, hogy biztosítsa a jó tömítést.

Alkalmazás/korlátozások

Ez a légzésvédő maszk egyszer használatos, nem mérgező szilárd és folyékony aeroszolok elleni védelemre készült.
- Ne ajánlott a termék más célra használni.
- Ez a termék egyszer használatos. Nem szabad megtisztítani alkalmazási körön kívül.
- A termék nem megfelelő használata súlyos egészségkárosodást vagy akár halálhoz vezethet.
- FFP1 NR: Szűrési hatékonyság 80%, 4-es hozzávetőleges védelmi faktor (APF). Példák az alkalmazásra: por / cement / festék.
- FFP2 NR: Szűrési hatékonyság 94%, 10-es hozzávetőleges védelmi faktor (APF). Példák az alkalmazásra: csiszolás / lyukfúrás.
- FFP3 NR: Szűrési hatékonyság 99%, 20-as hozzávetőleges védelmi faktor (APF). Példák alkalmazásra: fa (pl. tölgy, bükk) csiszolás, fémalapú festékek / bevonatok eltávolítása / fémek vágása, szigetelés, kőszálas szigetelés, szálas anyagok eltávolítása / cement csiszolása.

Figyelmeztetések

1. Ha nem betartja az összes utasítást és korlátozást a termék használatával kapcsolatban, vagy nem biztosítja a megfelelő illeszkedés, ez súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.
2. A megfelelően kiválasztott légzésvédő elengedhetetlen az egészséges védelemben. A légzésvédő használata előtt egyeztessen megfelelő szakemberrel, hogy megállapítsa, a termék alkalmas-e az Ön által tervezett tevékenykedés.
3. Ez a termék nem biztosít oxigént. Csak megfelelően szellőzött helyiségekben használja, ahol elegendő oxigén van jelen az élethez. Ne használja ezt a légzésvédőt, ha az oxigénkoncentráció 19,5% alatt van.
4. Ne használja, ha a szennyező anyagok koncentrációja közvetlen veszélyt jelent az egészségre vagy az életre. Ne használja ezt a termék mérgező légkörben.
5. Azonnal hagyjuk el a munkaterületet, amennyiben: a) a légzése nehézkessé válik; b) szédülés vagy más szédüléshez hasonló jelenség lép fel.
6. Az arszőrzet, a szakáll és bizonyos arcvonások akadályozhatják a szükséges illeszkedés elérését és ezáltal a szivárgás kockázatát.
7. „NR" rövidítés azt jelenti, hogy a termék egyszer használatos lenta(ó) ne vállalhatsa meg vagy módosítsa ezt a légzésvédőt.
8. Az „NR" jelű FFP1 hogy ezt a légzésvédőt egy műszakon belül szabad egynél több műszakban használni. Karbantartást nem igényel. Dobja ki a légzésvédőt használat után, illetve ha az sérült vagy szennyezett.
9. A légzésvédő ki kell cserélni, ha az Ön légzése nehézkessé válik.
10. A használat időpontjáig tartsa a légzésvédőket a tartódobozban, közvetlen napfénytől és szennyeződésektől távol. Környezeti tárolási feltételek: -30 °C és +70 °C közötti hőmérséklet, legfeljebb 80% relatív páratartalom.
11. A nem a „Használati" rész szerint illeszteti légzésvédő nem biztosítja az elvárt védelmi szintet.
12. A megfelelő illeszkedés szükséges a maximális védőhatás eléréséhez vagy halál okozhat.
13. A légzésvédőket az eredeti csomagolásukban, kell tárolni és szállítani, a gyártó által javasolt tárolási hőmérséklet és páratartalom mellett.

Lejárati idő

3 év

Tárolási és szállítási feltételek

A használat időpontjáig tartsa a maszkokat a csomagolásban, közvetlen napfénytől és szennyeződésektől távol. Környezeti hőmérséklet -30 °C és +70 °C közötti, <80% -os relatív páratartalom, nem hagyunk szabad szennyeződés, fényről és hőtől. A maszkok a használatig nem szabad kivenni a csomagolásból és használat után el kell dobni.

БЪЛГАРСКИ

Описание на продукта

Този продукт се състои от PP нетъкан текстил, PP разтопен текстил, нетъкан текстил Spunlace, щипка за нос, каучукова за тяхнедение ушна тъкан. Този продукт е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 на ЕС за лични предпазни средства и отговаря на изискванията на европейския стандарт EN149:2001+A1:2009.

Проверете преди употреба

Моля, вижте информацията, предоставена от производителя, преди да използвате този продукт. Маската трябва да бъде подходящо подбрана за предвидения приложение. Трябва да се направи индивидуална оценка на риска. Проверете дали маската е непокъсана. Дали няма видими дефекти. Проверете дали срокът на годност не е изтекъл (вижте опаковката). Проверете дали класът на защитата (FFP1 NR/FFP2 NR/FFP3 NR) е подходящ за вашата работа, ако е налице. Не използвайте маската, ако е мокра, повредена или е изтекъл срокът на годност.

Този продукт е предназначен да предпазва от следните рискове. Тези изделия са предназначени за предпазване от течни и твърди аерозоли.

Инструкции

1. Поставете маската върху лицето и щипката за нос върху носа на носа.
2. Разположете маската.
3. Разпънете маската, така че да покрие устата и брадичката.
4. Оформете щипката на носа, за да отговаря на вашия нос и да ви дава и на напасвате.
5. За да проверите дали маската е подходяща, поставете ръцете си в издишайте енергично. Ако усетите носа преминава въздух, затегнете щипката за нос. Ако по страниците изтича въздух, преместете лентите за прикрепяне към ушите, за да ниа по-добро прилягане. Повторете стъпки предварително и повторете процедурата, докато маската приляга добре.

Кукичката е безплатен подарък. Независимо дали кукичка се използва или не, тоаа не влияе на защитните свойства на продукта. Използването на кукичка е както следва: Поставете особите и кукичка зад главата. Ако е необходимо, използвайте кукичка, за да затегнете колана, за да осигурите добро уплътнение.

Приложение/Ограничения

Тоаи респиратор е предназначен за еднократна употреба за защита срещу нетоксични твърди и течни аерозоли.
- Не използвайте за друга цел, освен тази, определена в предупреждения.
- Неправилната употреба на тоаи продукт може да доведе до сериозни проблеми за здравето или дори до смърт.
- FFP1 NR: Ефективност на филтъра 80%; определяемият защитен фактор (APF) е 4, примерни приложения: шлифоване, заваряване, пластмаси, каучук и решета, пламкване на гравиране, шлифоване, полиране и на метали.
- FFP2 NR: Ефективност на филтъра 99%; определяемият защитен фактор (APF) е 20; примерни приложения: шлифоване (твърди дървесина (бук, дъб), обработка на дървесина с продукти на основата на метал, хром или арсенат/дървесно отстраняване на боя/ шлифоване на цимент.

Предупреждения

1. Неспазването на всички инструкции и ограничения за употребата на тоаи продукт или недостатъчно уплътнение може да доведе до увреждане на Вашето здраве или смерт.
2. Правилно избраният респиратор е от съществено значение за защитата на Вашето здраве. Преди да използвате тоаи респиратор, консултирайте се с квалифициран специалист по безопасност, който ще ви помогне да проверите дали продуктът е подходящ за Вашата предвидена цел.
3. Продуктът не осигурява кислород. Използвайте само в добре вентилирани помещения, в които е налице достатъчно кислород за поддържане на дишането. Не използвайте тоаи респиратор, когато концентрацията на кислорода е под 19,5%.
4. Не използвайте, когато концентрацията на замърсителя е много спорна за здравето или живота. Не използвайте тоаи продукт в взривоопасна среда.
5. Незабавно напуснете работното място, ако: а) дишането е по-трудно; б) имате замаяност или друго подобно усещане.
6. Косата на лицето, бръчки и определени черти на лицето могат да възпрепятстват постоянното на изискваната за запечатване.
7. Не трябва да се правят промени в респиратора (с изключение на тяхнеа или по инструкциите).
8. „NR" означава, че тоаи е еднократен филтриращ респиратор, не трябва да се използва за повече от една смена. Не е необходима поддръжка. Изхвърлете респиратора, ако е замърсен или е повреден или замерен.
9. Ако дишането е по-трудно, респираторът трябва скоро да бъде заменен.
10. Преди да бъдат използвани, тоаи респиратори трябва да бъдат съхранявани в оригиналната опаковка, предпазена от слънчева светлина и замърсяване. Условия на околната среда: температура от -30°C до +70°C и относителна влажност <80%.
11. Ако респиратор не е в състояние да осигурява посочения в „Ръководство за употреба" начин, то не осигурява очакваното ниво на защита.
12. Неправилно/лошо прилягане на тоаи продукт може да доведе до сериозни проблеми за здравето или смъртта.
13. Респираторите трябва да се съхраняват и транспортират в оригиналната опаковка и при температурата и влажността на съхранение, както се препоръчва от производителя.

Срок на годност

3 години

Условия за съхранение и транспортиране

Съхранявайте маската в опаковката, далеч от пряка слънчева светлина или замърсяване, докато не е използвана. Околна температура между -30°C до +70°C и относителна влажност <80%, без корозивни газове, добра вентилация. По време на транспортиране пазете от влага, замръзване и топлина. Маската не трябва да се извадя от опаковката, докато не е необходима за употреба, и трябва да се изхвърли след употреба.

SLOVENSKY

Opis výrobku

Tento výrobok sa skladá z netkaných PP textílie, tavenej fúkanej PP textílie, netkanej textílie, nosový uzáver, ušných pútiek.
Tento výrobok spĺňa požiadavky nariadenia EÚ 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a spĺňa požiadavky európskej normy EN149:2001+A1:2009.

K